

» CHT9922 绝缘耐压测试仪

CHT9922程控安规测试仪;具有交直流耐压测试和绝缘电阻测试功能;具有6组测试模式,能够实现可编程测试。交直流电压输出0.01kV~5kV/6kV,绝缘电阻测试范围100kΩ~99GΩ,同时具有电弧侦测,过功率侦测功能。选配RS485接口,通过MODBUS通讯协议可以轻松实验仪器组网。



6组测试模式



可编程/分选



通讯协议

特性 FEATURES

- **具有交流耐压测试, 直流耐压测试, 绝缘电阻测试功能**
集成交流耐压、直流耐压与绝缘电阻三大测试功能, 单台设备即可满足多样化安规检测需求, 操作高效无需频繁切换仪器。
- **具有6组测试模式, 可实现可编程测试**
预设6组测试模式并支持可编程测试流程, 一次设定即可自动执行多步骤安规检测, 轻松应对多品种产品的高效切换。
- **交直流电压输出0.01kV~5kV/6kV, 绝缘电阻测试范围100kΩ~99GΩ**
交直流电压输出最高可达6kV, 绝缘电阻测试范围宽至99GΩ, 宽广量程精准覆盖从低压元件到高耐压器件的各类测试要求。
- **可选配RS485接口, 通过 MODBUS通讯协议可以轻松实现仪器组网**
可选配RS485接口并兼容标准MODBUS通讯协议, 便捷实现多台仪器组网与远程集中控制, 无缝融入自动化测试系统。
- **具有电弧侦测、过功率侦测功能**
内置电弧侦测与过功率侦测功能, 实时捕捉异常放电与功率过载, 主动判定并保护被测品, 有效杜绝漏判隐患。


应用 APPLICATION



自动化测试系统



家用电器



电机




电气设备



光伏行业



新能源汽车



电子元器件



医疗设备

参数 PARAMETERS

型号	CHT9922
测试参数	耐压值/漏电流/绝缘电阻
电压分辨率	1V
电压精度	2%
频率	50Hz/60Hz
交流输出	AC 0.01kV~5kV
交流漏电流	AC Max 12mA
直流输出	DC 0.01kV~6kV
直流漏电流	DC Max 6mA
电流分辨率	0.01mA
电流精度	3%
电压上升时间	0.1s~999.9s
测试时间	0.1s~999.9s
电弧侦测功能	0~9级 (0代表关闭)
绝缘电阻范围	100kΩ~99GΩ
电压输出	0.5kV~1.0kV
记忆组	6组
通讯接口	RS232, RS485 (选配), I/O接口
附件	电源线、L9950高压测试线、L9900采集线
电源	电压:110V AC, 频率:47HZ~63HZ; 额定功率:100VA
尺寸	374mm*280mm*99mm; 重量:7.5kg

仪器展示 INSTRUMENT DISPLAY



正面



背面